ONDERHOUD EN REINIGING

ALUK®

ONDERHOUD- EN REINIGINGSVOORSCHRIFTEN

A. Eerste week na plaatsing

- De constructie volledig reinigen volgens verder opgegeven richtlijnen met **Novacare Shamp-Wax**.
- Alle kalk- en cementresten meteen verwijderen zodat geen inbranding kan ontstaan.
- De laklaag conserveren met **Surface Renewer** (zie bijsluiter) zodat geen nieuwe vuilafzetting kan plaatsvinden, welke de poriën van de lak verzegelt.

B. Maandelijks (periodiek) onderhoud

Onder periodiek onderhoud wordt verstaan de reiniging tussendoor. Hierin worden veelal glaspartijen en raamprofielen gereinigd en met de zeem nageveegd. Belangrijk is evenwel dat bij dit type van reiniging ook met zuiver koud water wordt nagespoeld om residuen van reinigingsmiddelen te verwijderen. Residuen van reinigingsmiddelen en terugkomende vervuiling (stof, regen) kunnen onder invloed van UV-/IR-straling van de zon tot onherstelbare beschadiging van de gelakte oppervlakken leiden met verlies van de esthetische waarde.

C. Grondig onderhoud

- Het grondig onderhoud is een uitgebreide reiniging op het periodiek onderhoud. Het doel is om alle vervuiling te verwijderen die zich gedurende het jaar heeft afgezet en de laklaag opnieuw te beschermen voor het behouden van de esthetiek.
- Afhankelijk van de omgeving dient de frequentie van het grondig onderhoud opgedreven te worden. In een landelijke omgeving met beregende gevels dienen de profielen 2 maal jaarlijks grondig te worden gereinigd, in alle andere gevallen 4 maal per jaar.

D. Lijmresten

Deze kunnen het best verwijderd worden door gebruik te maken van "Lijm en siliconen oplosmiddel" (art. A-00-903) Dit zowel op gelakt (blinkend, mat en structuurlakken) als op geanodiseerd aluminium. Werk af met "schuimspray reinigen en ontvetten" (art. nr. A-00-904).

E. Bijlakken

Kleine beschadigingen aan de laklaag kunnen bijgewerkt worden met een retouchestift (art. nr. A-00-910). Deze wordt aangeboden om kleine oppervlakken of krassen te corrigeren en is in alle kleuren beschikbaar.

UITGESLOTEN

- Geen oplosmiddelen die esters, ketonen, meerwaardige alcoholen, glycolethers of gehalogeneerde koolwaterstoffen en dergelijke bevatten.
- Gebruik geen sterk zure of alkalische reinigingsmiddelen (bv. allesreinigers, ontvetters)
- Geen schurende of abrasieve producten.
- Geen reinigingsmiddelen van onbekende samenstelling.
- Een reiniging mag niet in de volle zon gebeuren. Aanbevolen is tijdens een bewolkte of regenachtige dag.
- Stoomreinigers alsook hogedrukreinigers met vuilfrees zijn niet toegelaten.
- Raadpleeg Aluk bij extreme vervuiling indien reiniging en -onderhoudsproducten in deze voorschriften niet afdoende blijken voor een specifiek advies

PRODUCTEN in onderhoudsbox (artikel A-00-913) voor toepassing op GEPOEDERCOATE profielen, (GLAD EN STRUCTUUR), en GEANODISEERDE profielen

PRODUCTEN	EIGENSCHAPPEN	TOEPASSINGS INFO	ONDERHOUD
	Beschermende reiniging van lak en poedercoating, eveneens de ideale glas-reiniger. Bevat natuurlijke carnaubawax en hoog-kwalitatieve ingrediënten die de goede eigenschap hebben van reinigen, ontvetten, glanzen en beschermen. Deze unieke shampoo is dankzij zijn hoog waxgehalte bijna schuimvrij.	• Voeg 60 à 80 ml Novacare Shamp-Wax toe aan 10 liter water. • Werk altijd van beneden naar boven (auto: van boven naar onder) toe en behandel slechts 1 kant tegelijkertijd. • Kozijn en glas gronding naspoelen. • Goed nazemen met een zuiver zeemleer. • Meer extra hoogglans kan bekomen worden door met een droge, zuivere pluisvrije doek na te poetsen.	Maandelijks onderhoud
	Vernieuwing van de origi-nele kleur met een diepe glans. Beschermt tegen vervuiling, UV-verkleuring en veroudering.	• Vooraf aan het grondig onderhoud eerst de procedure voor het maandelijks onder-houd uit te voeren met Novacare Shampwax • Daarna Surface Renewer preventief op gezonde en zuivere oppervlakken: recht-streeks aanbrengen met een zachte, zuivere **microvezeldoek**.	Grondig onderhoud